



- 注:
- △ -A- 面より2mmの範囲で測定。
 - △ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
 - 3 内装するタブコンタクト型番173633, 173645。
 - 4 嵌合相手ハウジング型番174923。

- NOTE:
- △ MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
 - △ TO BE MATED WITH THE PLUG HSG SMOOTHLY.
 - 3 APPLIED TAB CONTACT P/N: 173633, 173645
 - 4 APPLIED PLUG HSG P/N: 174923 etc

BLACK 黒		174930-2
WHITE 白		1-174930-1
BLUE 青		174930-5
YELLOW 黄		174930-7
GRAY 灰		174930-6
WHITE 白	6Pos Cap Housing 6極 キャップハウジング	174930-1
色 (Color)	名称 (Name)	型番 (P/N)

DR.	5/20/91	YU A.T.
DR.	7/24/91	ZS OA
DR.	10/16/90	AN OA
DR.	5/25/90	ZS OA
DR.	11/18/87	SH H
CHK.	1/16/87	ZS H
APP.	1/16/87	SH H
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR. CHK. DATE

© 1987 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
適合電線断面積 (WIRE RANGE) # mm ² (AWG)		被覆外径 (INSULATION DIA.) # mm		名称 (NAME) .070 SRS MLC 6 POS CAP HSG (W-WT) .070 シリーズ マルチロック コネクター 6極 キャップハウジング (電線封電線 中継用)	
材料 (MATERIAL) PBT		仕上 (FINISH) #		一般公差 10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±3'	
DR. N. Nakata		DE. Z. Takahashi		SIZE LOC 番号 (NO.) B J C-174930	
CHK. Z. Takahashi		APP. SH H		尺度 (SCALE) 2-1	
LTR. 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE		REV. D SHEET	

PRINT DIST 単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[174930-5](#)