

1

2

3

4

LOC

DIST

REVISONS

AENDERUNGEN

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

PROJEKT NR.:

92-52080

F5

REVISED PER ECO-11-005150

30MAR2011

RK

HMR

G

REVISED PER ECO-13-005564

18APR2013

RD

JG

NOTES

Bemerkungen

1

AMP oder TE CONNECTIVITY (TE) Logo und TE CONNECTIVITY Einzelteilnummer
AMP OR TE CONNECTIVITY (TE) LOGO AND TE CONNECTIVITY SINGLE PART NUMBER

2

Werkstoffkennzeichnung
MATERIAL MARKING

3

Werkzeugaenderungsindex
REVISION OF THE MOULD

4

Produktionsdatum
PRODUCTION DATE

5

Nestmarkierung
CAVITY MARKING

F4

F2

6

Passend zu Geraeteanschluss 7pol.
nach TE CONNECTIVITY-Zeichnung 114-18060-011 und
Stiftgehaeuse 7pol. TE CONNECTIVITY-PN 1718230

FITS TO COMPONENT INTERFACE 7POS.
ACC. TO TE CONNECTIVITY -DRAWING 114-18060-011 AND
PIN-HOUSING 7POS. TE CONNECTIVITY-PN 1718230

7

Zu verwendende Kontakte und
Einzeldichtungen siehe
Tabellenzeichnungen:

FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS
SEE DRAWINGS:

F4

F3

TE CONNECTIVITY 1355063

max. Drahtgroesse:
MAX. WIRE THICKNESS:

2.5 mm² FLR

Es sind nur Kontakte mit
Einzeldichtungen einzusetzen !
USE ONLY CONTACTS WITH
SINGLE WIRE SEALS !

E1

8

Vorstrichzahl 1- nicht auf Teil
DASH-NO. 1- NOT ON PART

Kupplungsring in
Vorraststellung

COUPLING-RING IN
PRE-LOCKED POSITION

Ansicht X
VIEW

1

2

3

4

5

Ø17.5±0.1

Ø18.3±0.2

Ø1.5±0.5

Schnitt B-B
SECTION

1

2

18.9±0.3

9±0.1

2.5±0.2

16.5

31

Ansicht Y
VIEW

4

2

5

Ø6

Ø11.4±0.15

Ansicht W
VIEW (2x)

1

2

Ø11.4±0.15

CODING C
Kodierung

1

2

3

4

5

Ø32.8

CODING B
Kodierung

1

2

3

4

5

Ø32.8

F1

F1

E1

8

3-967650-1

G

1-7

2

1

Kupplungsring
COUPLING RING

PA66-GF30⁶

BLACK/schwarz

2-967650-1

G

1-7

2

1

Kupplungsring
COUPLING RING

PA66-GF30⁶

BLACK/schwarz

1-967650-1

G

1-7

2

1

Kupplungsring
COUPLING RING

PA66-GF30⁶

BLACK/schwarz

967650-4

G

2-7

2

1

Kupplungsring
COUPLING RING

PA66-GF30⁶

BLACK/schwarz

967650-3

G

1-5

2

1

Kupplungsring
COUPLING RING

PA66-GF30⁶

BLACK/schwarz

967650-2

G

1-6

2

1

Kupplungsring
COUPLING RING

PA66-GF30⁶

BLACK/schwarz

967650-1

G

1-7

2

1

Kupplungsring
COUPLING RING

PA66-GF30⁶

BLACK/schwarz

Bestell-Nr.
ORDER-NO.

REV.

bestuebte
Kammern
USED CONTACT
CAVITIES

POS.

Stueck
QTY

Benennung Einzelteil
DESCRIPTION SINGE PART

Werkstoff
MATERIAL

Oberflaeche/Farbe
SURFACE/COLOUR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
(MM)

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN
ACC. TO ISO 8015

1 PLC ± ±0.2

2 PLC ± ±0.2

3 PLC ± ±0.2

4 PLC ± ±0.2

ANGLES/WINKEL ±0°

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

MATERIAL

SEE TABLE
siehe Tabelle

DWN J. Granzow 07MAR1996

CHK J. Hass 08MAR1996

APVD Ch. Eberwein 10MAY2010

PRODUCT SPEC 108-18622

APPLICATION SPEC 114-18255

WEIGHT 12.32g

CUSTOMER DRAWING

NAME 1.5mm SOCKET CONNECTOR, 5-7POS
1.5mm Buchsenstecker, 5-7pol.

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-967650

RESTRICTED TO NUR FUER -

SHEET 1 OF 1

REV G

1471-9 (3/11)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[967650-3](#)