

- 查 閱 APPD. DON NO. H.SAKURADA T.TOTANI REDRAWN A.OONO 21.Apr.2003 51756 A. Ohno CHANGED TO SPECIAL CONTROL ITEM M.TANAKA K.TABATA 18.Jul.2003 52446
  - NOTE 1 TE O TO NOW 10373 NOTHINA DE LES 22

							]
3 M	3 M31807K4FA		MSP1R	REFLOWE	TIN PLATE		0
2 TAPE		1	PAPER				2
1 <sub>F</sub>	REEL	1	PAPER	-			9
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材料 MATERIAL	1	生 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(C 製図 DR.	28.Feb.2003	1 1 2		日本航空電子工業株式会社 CJADANI YAVIATION	4
─ 搬送(GENERAL TOLERANCE)  寸法(DIMENSION)   角度(ANGLES)		担当 CHK. 查閱	A.OONO	M31807	K4FA	ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	7 L
. ±0.3 X° ± .× ±0.3 X°×'±		APPD. 承認 APPD.	T.TOTAN I	(MAGAZINE ASSEMBL		図面番号(DRAWING NO.)	版数 (REV
·×× ±	±0.3 Ŀ			重量(WEIGHT)		sJ037461	3

- MARKED IN THE PACKING LABEL INDICATED AT THE REEL BOARD.
  - 2. THE WIRE TO BE USED IS A STRANDED WIRE OF 0.3mm TO 0.5mm SQUARE WITH INSULATION DIAMETER OF 1.1mm TO 1.7mm. (EQUIVALENT TO CAVUS OF 0.3mm TO 0.5mm SQUARE, AND AVSS OF 0.3mm TO 0.5mm SQUARE.)
  - 3. THE SHEARED EDGES ARE NOT PLATED.
  - 注1 現品票により、数量(7000)及び品名(M31S07K4FA)を表示する。
  - 注2 使用電線は $0.3\sim0.5$ sq、被覆外形 $\phi1.1\sim\phi1.7$ の燃り線とする。 (CAVUSO.3~0.5sq,AVSSO.3~0.5sq等)
  - 注3 せん断面にめっきは付かない。

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY. COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

110-10385

## **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics: M31S07K4FA