



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Gewicht (errechnet)/ Calc WT:				Zul. Abw./Tolerances:	
Prüfmaß/Testdimension				 DIN/ISO 13715	
Teileindex Partindexnumber					
				04	Datum/Date
				Gez.	29.09.
				Drawn	
				Gepr.	
				Checked	
				Amphenol-Tuche	
				Electronics GmbH	
02	200700144	04.07.08	CI		
01	200400530	19.04.06	CM		
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name		

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

2		1
	14	T 3647 100
	12	T 3627 100
	8 IEC	T 3527 100
	7 IEC	T 3447 100
	7	T 3437 100
	6	T 3427 100
	5	T 3377 100
	5 IEC	T 3397 100
	4	T 3327 100
	3	T 3277 100
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-AG type-number-AG

Maßstab/Scale	2:1	A3	
CUSTOMER DRAWING			
Gerätedose			
Female receptacle			
M	NB T 3XX7 100	Blatt/Sheet 1	
		1 BL.	
Ers. f./Similar to:			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[T 3427 100](#)