




1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Glat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction))	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} 30.2 ^{+0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschadigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.



Aufschrift
Marking



193..
10181/250 ~ 5E4
20141/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~



16A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R188



1 — 2

Ausschalter 2-polig


Glimmlampe mit Rv fuer 230V ~
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with Rv for 230V AC
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung/on box: R11

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19353118	Index h
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADI	0-6 ± 0.15 ± 0.2 >6-15 ± 0.2 ± 0.3 >15-30 ± 0.25 ± 0.5 >30-70 ± 0.4 >70-120 ± 0.6 ± 10% >120 ± 1	0 10 20 30mm	GERAETESCHALTER appliance switch		
d	39865	10.03.04	HHE	h	79475	04.07.12	HHE	CAD: NX V6.0			 MARQUARDT	
c	36495	17.06.03	HHE	g	60808	21.10.08	HHE	gez./DRAWN BY 02.07.08 HHE gepr./CHECKED BY				
b	34101	10.06.02	WJ	r	59035	02.07.08	HHE	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.23.03.2000				
a	33488	13.03.02	GRH	e	51847	04.05.07	HHE					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1935.3118](#)