



断面 A-A

断面 B-B

(注記)

1. 適用製品規格 108-5118.

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST
C

				©1979 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING 株式会社 エム・ピー AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) 金易めき済りん青銅						日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH) 同上				分類 (CLASS) ———— / ————		型式 (TYPE) ———— / ————	
抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.05 ~ 0.15 mm² (AWG 30 ~ 26)				被覆外径 (INSULATION DIA.) φ1 ~ φ1.5 mm (———— IN)			
一般公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED ±0.3				尺度 (SCALE) 10-1		LOC SIZE 番号 (NO) JA C-170355	
名称 (NAME) コンタクト、ロープロファイルEIシリーズコネクタ						REV C	
DR. H Yamada 8/29/79		DE. H Yamada 8/29/79					
CHK. A. Tomioka 8/30/79		APP. Y. Sato 8/30/79					
C	REACTIVE	T.Q	S.Y	11FEB14			
A	カットオフ径0.6最大追記	H Yamada	8/16/81				
O	作成	H Yamada	8/29/79				
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[170355-1](#)