



Polzahl No. of pos.	A -0.76	B -0.25	C
15	31.19	16.46	25.00 ^{+0.12} _{-0.13}
26	39.52	24.79	33.30 ^{+0.15} _{-0.1}
44	53.42	38.50	47.04 ^{+0.13} _{-0.1}
62	69.70	54.96	63.50 ^{+0.13} _{-0.1}

Snap für PCB $\varnothing 3.1 \pm 0.1$, $t = 1.6\text{mm}$
Snap for PCB $\varnothing 3.1 \pm 0.1$, $t = 1.6\text{mm}$

44+62pos.

15+26pos.

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder ausgedruckt noch vervielfältigt werden.
ausgehändigst werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
CAD-Unterlage nicht manuell ändern

b	Überarbeitet	11.08.08	Petker
-a-	Überarbeitet	15.07.2004	Lehnen
Zust.	Änderung	Datum	Name

1998	DATUM	NAME
Gez.	09.10.	Barcinski
Gedr.	09.10.	Mickenbecker
Norm		
Z-Alt		

Benennung:	
D-Filter HD Buchse 90°	
0.314inch 15-62pol. BWM / Innengewinde / Clip	
mit Ferrit (L/C Filter) Katalogzeichnung	
Zeichn.Nr. [CAD/ REL.13] DIN-A	
KAT 11A XA	
3	
Bl: 1/1	
Artikel Nr:	

Maßstab: 2:1

Material:



Allgem. Tol.

Verw. für: D-Filter HD

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

CONEC:

[242A25780X](#)