







表1
TABLE 1

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	黄銅 錫めっき (BRASS TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化(94V-0) (6/6 NYLON GLASS FILLED) トラッキング・インデックス (CTI) 175<TI<250




断面 "E" - "E"
(SECT)



断面 "F" - "F"
(SECT)

NOTES,

1. PRODUCT SPEC : 108-5302
2. KINKING FORM : SEE FIG.2
3. P.C.B LAYOUT : SEE FIG.3
4. APPLICABLE P.C.B. THK : 1.6
5. CIRCUIT NO.2 IS VACANT OF 3Pos HOUSING
6. MATING CONN, P/N.
 • 3.95mmPITCH 3Pos PLUG HSG (176272-J)
 • 7.92mmPITCH 2Pos PLUG HSG (178125-L)
 • RECE CONTACT 175152-L (AWG#20-#16)
 175151-L (AWG#26-#22)



注：

1. 通用製品規格 108-5302
2. キンク加工は FIG.2 参照
③ 取付基板寸法






FIG. 3

4. 適用基板厚 1.6t
 3極ハウジングの回路NO.2のコンタクト1本抜き仕様
 6. 嵌合相手側製品型番
 ・ 3.96mmピッチ3極プラグ・ハウジング(176272-[-])
 ・ 7.92mmピッチ2極プラグ・ハウジング(178125-[-])
 ・ リセ・コンタクト(175152-[-])(AWG#20-#16)
 (175151-[-])(AWG#26-#22)

バンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK)	7.92mmピッチ 2極 △ (7.92mmPITCH 2Pos)	6-176976-9		
			青 (BLUE)		6- ↑ -6		
			黄 (YELLOW)		6- -4		
			赤 (RED)		6- -2		
			自然色 (NATURAL)		6- -1		
			黒 (BLACK)		5- -9		
バンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK)	7.92mmピッチ 2極 △ (7.92mmPITCH 2Pos)	5- -9		
			青 (BLUE)		5- -6		
			黄 (YELLOW)		5- -4		
			赤 (RED)		5- -2		
			自然色 (NATURAL)		5- -1		
			黒 (BLACK)		3- -9		
	タイプ 3 (TYPE 3)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	青 (BLUE)	7.92mmピッチ 2極 △ (7.92mmPITCH 2Pos)	3- -6		
			黄 (YELLOW)		3- -4		
			赤 (RED)		3- -2		
			自然色 (NATURAL)		3- -1		
			黒 (BLACK)		-9		
			青 (BLUE)		-6		
△取付基板穴寸法 "D" (P.C.B HOLE DIA "D")	キング仕様 (KINKING FORM)	コンタクトの タイプ寸法 (TINE DIMENSION OF CONTACT)	ハウジング色 (HOUSING COLOR)	コネクター・ピッチ2極 (CONN.PITCH&Pos)	P/N		
						黄 (YELLOW)	-4
						赤 (RED)	-2
						自然色 (NATURAL)	↓ -2
						黒 (BLACK)	176976-1
						青 (BLUE)	-6

							 TE Connectivity	
					組合電線断面図表 (WIRE RANGE)  mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.)  mmφ	
					材料 (MATERIAL) 表1参照 (SEE TABLE)		仕上 (FINISH) 表1参照 (SEE TABLE)	
					名称 (NAME) アンブ ユニバーサル パワーコネクタ 3極タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3POS TAB HEADER ASS'Y (V-TYPE)			
					一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10以上 30以下: ±0.25 30以上 100以下: ±0.3 角 度: ±3°		SIZE A3	LOC J
							番号 (No.) C-176976	
D1 REVISED PER ECO-11-005030 RK HMR 01APR11					DR. 7/31 '90 M. SHINDO DE. 7/31 '90 M. SHINDO			
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE					CHK. 7/31 '90 Y. FUJITA APP. 8/1 '90 N. ONOUE		尺度 (SCALE) 	
							REV. D1 SHEET 1 OF 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-176976-6](#)