



NOTE
 Δ TO BE MEASURED BETWEEN [A-A] AND 2 mm.
 Δ TO BE MATES WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
 3 APPLICABLE CONTACTS NO. 172773, 172775, ETC.
 4 PRODUCT SPEC. NO. : 108-5165, 5166.
 5 IN COUPLING WITH PLUG HSG 3kg MAX, WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

- 注:
- △ [A-A] 面より2mmの距離で測定。
 - △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
 - 3 内装するリセプタクルコネクタは型番 172773, 172775 等
 - 4 製品規格 No. 108-5165, 5166.
 - 5 相手ハウジングとの嵌合力は3kg。但しリセプタクルコネクタは含まない。

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

LTR	改訂 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	REVICED J-10220 A/B	MF	AS	1982.11.17
0	作	MF	AS	1982.11.17

© 1982 BY AMP (Japan) LTD.
 ALL RIGHTS RESERVED. AMP
 PRODUCTS COVERED BY PATENTS
 AND OR PATENTS PENDING

1982年 日本エー・エム・ピー株式会社
 AMP社 日本支店 東京都中央区

材料 (MATERIAL) 銅 (COPPER)
 加工 (FINISH) 仕上げ

11極 プラグ ハウジング
 11極 プラグ ハウジング (MIC) 7-07II

172497-1	自然色 (Natural Color)
番号 (NO.)	色 (COLOR)
7	黄 (YELLOW)
6	灰 (GRAY)
5	青 (BLUE)
4	緑 (GREEN)
3	茶 (BROWN)
2	黒 (BLACK)

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172497-1](#)