


断面 A-A
(SECT A-A)



注 :
△ -Z- 面より 2mm の範囲で測定。

NOTES ,
△ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -Z-

					Copyright ©1993年 ■アール・エル・エル株式会社		Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		淡灰 (LIGHT GRAY)		179093-6	
									色 (COLOR)		製品型番 (PART NO.)	
									AMP		AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan	
					適用電線 (WIRE RANGE) // mm ² (AWG -)		被覆径 (INSULATION DIA.) // mmφ		名称 (NAME) 070-II MULTI-LOCK I/O CONNECTOR 16 Pos. PLUG HSG ASS'Y 070-II マルチロック I/O コネクタ複合型 16極プラグハウジングアッセンブリ			
					材料 (MATERIAL) PBT		色 (COLOR) 表参照 SEE TABLE		一般公差 (GENERAL TOLERANCES) 0<≦ 10 : ±0.2 10<≦ 30 : ±0.25 30<≦100 : ±0.3 角度 (ANGLES) : ±3°			
A					REVISED 変更 FJ00-3504-95 TS DR 10/23/95		DR. 3/9/95 T. SAGAWA		LOC B J		番号 (NUMBER) C-179093	
O					RELEASED 作成 FJ00-0854-93 TS KA 3/9/95		DE. 3/9/95 T. SAGAWA		尺度 (SCALE) 2-1			
LTR					REVISION RECORD DR CHK DATE		CHK. 3/9/95 K. AOYAMA		REV. A		SHEET 1 OF 1	
							APP. 3/9/95 Y. MATSUSAKA					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[179093-6](#)