

1

2

3

4

LOC

DIST

REVISIONS

AENDERUNGEN

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

PROJEKT NR.:

92-52080

F5

REVISED PER ECO-11-005150

30MAR2011

RK

HMR

G

REVISED PER ECO-13-005564

18APR2013

RD

JG

NOTES

Bemerkungen

1

AMP oder TE CONNECTIVITY (TE) Logo und TE CONNECTIVITY Einzelteilnummer
AMP OR TE CONNECTIVITY (TE) LOGO AND TE CONNECTIVITY SINGLE PART NUMBER

2

Werkstoffkennzeichnung
MATERIAL MARKING

3

Werkzeugaenderungsindex
REVISION OF THE MOULD

4

Produktionsdatum
PRODUCTION DATE

5

Nestmarkierung
CAVITY MARKING

6

Passend zu Geraeteanschluss 7pol.
nach TE CONNECTIVITY-Zeichnung 114-18060-011 und
Stiftgehaeuse 7pol. TE CONNECTIVITY-PN 1718230

FITS TO COMPONENT INTERFACE 7POS.
ACC. TO TE CONNECTIVITY -DRAWING 114-18060-011 AND
PIN-HOUSING 7POS. TE CONNECTIVITY-PN 1718230

7

Zu verwendende Kontakte und
Einzeldichtungen siehe
Tabellenzeichnungen:

FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS
SEE DRAWINGS:

TE CONNECTIVITY 1355063

max. Drahtgroesse:
MAX. WIRE THICKNESS: 2.5 mm² FLR

Es sind nur Kontakte mit
Einzeldichtungen einzusetzen !
USE ONLY CONTACTS WITH
SINGLE WIRE SEALS !

8

Vorstrichzahl 1- nicht auf Teil
DASH-NO. 1- NOT ON PART

Kupplungsring in
Vorraststellung

COUPLING-RING IN
PRE-LOCKED POSITION

Schnitt B-B
SECTION

1

2

18.9±0.3

9+0.1
-0.2

2.5+0.1
-0.2

16.5

31

X

Y

Ansicht X
VIEW

1

2

3

Ø17.5+0.1
-0.3

Ø18.3+0.1
-0.2

Ø1.5+0.5

W

Ansicht Y
VIEW

2

4

5

PA66-GF30

PBT-GF30

Ansicht W
VIEW (2x)

2

Ø32.8

Ø11.4±0.15

B

B

CODING C
Kodierung

CODING B
Kodierung

	ⓐ	ⓕ						
ⓕ1	3-967650-1	G	1-7	2	1	Kupplungsring COUPLING RING	PA66-GF30 [ⓐ] BLACK/schwarz	
				1	1	7pol. Bu.geh. m. Dichtung Kodierung C 7POS. HSG. W. SEALING CODE C	PBT-GF30/ Silicone GREEN/gruen ORANGE	
ⓕ1	2-967650-1	G	1-7	2	1	Kupplungsring COUPLING RING	PA66-GF30 [ⓐ] BLACK/schwarz	
				1	1	7pol. Bu.geh. m. Dichtung Kodierung B 7POS. HSG. W. SEALING CODE B	PBT-GF30/ Silicone GREY/grau ORANGE	
ⓕ1	1-967650-1	G	1-7	2	1	Kupplungsring COUPLING RING	PA66-GF30 [ⓐ] BLACK/schwarz	
				1	1	7pol. Bu.geh. m. Dichtung Kodierung A 7POS. HSG. W. SEALING CODE A	PBT-GF30/ Silicone BLUE/blau ORANGE	
	967650-4	G	2-7	2	1	Kupplungsring COUPLING RING	PA66-GF30 [ⓐ] BLACK/schwarz	
				1	1	6pol. Bu.geh. m. Dichtung Kodierung A 6POS. HSG. W. SEALING CODE A	PBT-GF30/ Silicone BLACK/schwarz ORANGE	
	967650-3	G	1-5	2	1	Kupplungsring COUPLING RING	PA66-GF30 [ⓐ] BLACK/schwarz	
				1	1	5pol. Bu.geh. m. Dichtung Kodierung A 5POS. HSG. W. SEALING CODE A	PBT-GF30/ Silicone BLACK/schwarz ORANGE	
	967650-2	G	1-6	2	1	Kupplungsring COUPLING RING	PA66-GF30 [ⓐ] BLACK/schwarz	
				1	1	6pol. Bu.geh. m. Dichtung Kodierung A 6POS. HSG. W. SEALING CODE A	PBT-GF30/ Silicone BLACK/schwarz ORANGE	
	967650-1	G	1-7	2	1	Kupplungsring COUPLING RING	PA66-GF30 [ⓐ] BLACK/schwarz	
				1	1	7pol. Bu.geh. m. Dichtung Kodierung A 7POS. HSG. W. SEALING CODE A	PBT-GF30/ Silicone BLACK/schwarz ORANGE	
	Bestell-Nr. ORDER-NO.	REV.	bestuebte Kammern USED CONTACT CAVITIES	POS.	Stueck QTY	Benennung Einzelteil DESCRIPTION SINGE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/COLOUR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
[mm]

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN
ACC. TO ISO 8015

1 PLC ± ±0.2

2 PLC ± ±

3 PLC ± ±

4 PLC ± ±

ANGLES/WINKEL ±°

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

MATERIAL

SEE TABLE
siehe Tabelle

DWN J. Granzow 07MAR1996

CHK J. Hass 08MAR1996

APVD Ch. Eberwein 10MAY2010

PRODUCT SPEC 108-18622

APPLICATION SPEC 114-18255

WEIGHT 12.32g

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

1.5mm SOCKET CONNECTOR, 5-7POS
1.5mm Buchsenstecker, 5-7pol.

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-967650

RESTRICTED TO NUR FUER -

SHEET 1 OF 1

REV G

1471-9 (3/11)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[967650-2](#)