

NUMBER
917658

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

キーイング位置: 表参照
KEYING LOCATION: SEE TABLE

タブコンタクト
TAB CONTACT

キーイング表示: 表参照
KEYING ID: SEE TABLE

AMPマーク
シリーズマーク
D/C
回路番号
CIRCUIT NO

39.4

7.62

16.97

5.08

5.08×5=25.4

0.8

21.6

3.8

3.175

5.08

5.08×5=25.4

リテンションレグ
RETENTION LEG

コンタクト半田付部
CONTACT TAIL

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING

12-φ1.1
DIA 1.1±0.1 12 PLACES

スルーホール 2-φ2
DIA 2±0.1 2 PLACES

ラウンド 2-φ3MIN
ROUND DIA 3MIN 2 PLACES

7.62

1.27

31.75

3.175

1.27

7.62

16.97

12.47

5.08

5.08×5=25.4

39.4

7

推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY

△ 2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

△ 3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

△ 4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL

△ 5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

△ 6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金

△ 2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき

△ 3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき

△ 4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき

△ 5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき

△ 6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

A ROW		X	Y	△6 △4	3-917658-5
B ROW				△6 △3	3-917658-3
A ROW		Y	Y	△6 △2	3-917658-2
B ROW				△6 △4	2-917658-5
A ROW				△6 △3	2-917658-3
B ROW				△6 △2	2-917658-2
A ROW		X	X	△6 △4	1-917658-5
B ROW				△6 △3	1-917658-3
				△6 △2	1-917658-2

KEYING LOCATION		A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号	PART NO.
					TE Connectivity	
WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME				
mm (AWG)	mm	ダイナミック D-3200 垂直タイプ 12 極 ヘッダーアセンブリー				
MATERIAL	FINISH	DYNAMIC D-3200 12 POS.V-HDR ASS'Y				
SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				
DR. 24/APR/'95 K.IKEDA	DE. 24/APR/'95 K.IKEDA	10mm以下	±0.3	SIZE	LOC	NUMBER
CHK. 24/APR/'95 S.MANABE	APP. 24/APR/'95 S.MANABE	10mm以上 30mm以下	±0.4	A3	J	C-917658
		30mm以上 100mm以下	±0.45	SCALE	REV.	SHEET
		角 度	±3°	2-1	C1	1 OF 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-917658-5](#)