

A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Flachstecker
plug-in

DIN 46 244-A4.8-0.8

schwarz
black

Wippe schwarz
Zeichen weiß
rocker black
symbol white

**Aufschrift
Marking**

Ⓜ

1852.

4(1)/250~ T85/55

05

6A 125V AC

4A 250V AC

1/10 HP 125-250V AC

R 52

Herstellort/-jahr/-monat nach
code of manufacture
place/year/month acc. to:
DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST

suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION 	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K 1852.1128
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30						
	0.2	0.4	.						
d	66876	20.01.10 hhe	i					 gez./DRAWN BY 16.06.93 Mut gepr./CHECKED BY Lr	
c	63303	19.05.09 hhe	h						
b	29403	10.10.00 Mut	g						
a	22297	17.06.93 Mut	f						
	16345	07.12.84 Rie	e			Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichng. gl. Nr. vom 07.12.84		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Riethem-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1852.1128](#)