



- 注: 1. 本品はプラグハウジング単体とシールリング、ダブルロックプレートから構成されている。
2. 適用端子型番: 下表による。

コンタクト型番	適用電線	被覆外径
171630	AVS 0.2-AV 0.5	1.4φ~2.4φ
171662	AVS 0.5-1.25	2φ~2.6φ

3. 製品規格: 108-5355
4. 取扱説明書: 411-5590

NOTE:

1. THIS PRODUCT CONSISTS OF A PLUG HOUSING AND A SEAL RING DBL LOCK PLATE
2. APPLIED CONTACT,

CONTACT P/N	WIRE RANGE	INSULATION DIA
171630	AVS 0.2-AV 0.5	1.4φ~2.4φ
171662	AVS 0.5-1.25	2φ~2.6φ

3. PRODUCT SPEC.: 108-5355
4. INSTRUCTION SHEET: 411-5590

178390-6	灰 GRAY	2P PLUG HOUSING ASS'Y (B) 2極プラグハウジングアッセンブリ
178390-3	茶 BROWN	2P PLUG HOUSING ASS'Y (B) 2極プラグハウジングアッセンブリ
178390-2	黒 BLACK	2P PLUG HOUSING ASS'Y (B) 2極プラグハウジングアッセンブリ
178390-1	淡灰 LIGHT GRAY	2P PLUG HOUSING ASS'Y (B) 2極プラグハウジングアッセンブリ
型番 (P/N)	色 (COLOR)	名称 (NAME)

Copyright ©1991年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1991 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan					
SEE NOTE 2				SEE NOTE 2				EJ-II DBL LOCK 2P.PLUG ASS'Y エコノシール"J"-II ダブルロック 2極プラグハウジングアッセンブリ (B)					
A1 ADDED -1 FJ00-0252-01 TS KB 09FEB 91				A 変更 REVISED J-0338 YF KB 6/29 91				O 作成 RELEASED J-12690 YF KO 4/25 91					
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				材料 (MATERIAL) PBT (ガラス入り)				仕上 (FINISH) 色: 表参照					
DR. Y. Fujiwara 4/24 '91				DE. Y. Fujiwara 4/24 '91				APP. S. Kubota 4/25 '91					
CHECK				CHECK				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°					
								SIZE A3		LOC J		番号 (No.) C-178390	
								尺度 (SCALE) 2-1		REV. A1		SHEET 1 OF 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[178390-2](#)