



NOTES:

1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-FJ(20-16AWG)
: 175149-FJ(26-22AWG)
3. MATING CONN. P/N
PLUG H56: 176279-C1
REC CONTACT: 175152-FJ(20-16AWG)
175151-FJ(26-22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J

- 注:
1. 適用製品規格: 108-5302
 2. 適用コネクタ型番
タブ・コネクタ: 175150-FJ(20-16AWG)
175149-FJ(26-22AWG)
 3. 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176279-C1
リセ・コネクタ: 175152-FJ(20-16AWG)
175151-FJ(26-22AWG)
 4. 取扱説明書: IS-503J

断面 "A-A"
(SECT)

回路番号
(CIRCUIT No.)

黒 (BLACK)	15	176290-9
青 (BLUE)	↑	-5
黄 (YELLOW)	↓	-4
赤 (RED)	↓	-2
自然色 (NATURAL)	15	176290-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	種数 (Pos.)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	変更 J-12948 Y.N.	11/23	Y.N.	11/23 '89
0	作成 J-12204 H.S.	11/23	H.S.	11/23 '89

完全電線耐燃性 (UL94V-0)	完全電線耐燃性 (UL94V-0)	完全電線耐燃性 (UL94V-0)
材料 (MATERIAL)	材料 (MATERIAL)	材料 (MATERIAL)
S/S NYLON (UL94V-0)	S/S NYLON (UL94V-0)	S/S NYLON (UL94V-0)
DR. M. SHINDO	DR. M. SHINDO	DR. M. SHINDO
CHK. N. YOSHIDA	CHK. N. YOSHIDA	CHK. N. YOSHIDA
Y. FUJITA	Y. FUJITA	Y. FUJITA
11/28 '89	11/28 '89	11/28 '89
APP. N. ONOUE	APP. N. ONOUE	APP. N. ONOUE
11/23 '89	11/23 '89	11/23 '89

電線 (WIRE)	電線 (WIRE)	電線 (WIRE)
3.95mm ピッチ キーコネクタ・ハウジング (3.95mm PITCH KEY CONNECTOR HOUSING)	3.95mm ピッチ キーコネクタ・ハウジング (3.95mm PITCH KEY CONNECTOR HOUSING)	3.95mm ピッチ キーコネクタ・ハウジング (3.95mm PITCH KEY CONNECTOR HOUSING)
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 15 Pos (TRL. ROW)	AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 15 Pos (TRL. ROW)	AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 15 Pos (TRL. ROW)
公差 (TOLERANCE)	公差 (TOLERANCE)	公差 (TOLERANCE)
寸法 (DIMENSIONS)	寸法 (DIMENSIONS)	寸法 (DIMENSIONS)
±0.2	±0.25	±0.3
尺 (SCALE)	尺 (SCALE)	尺 (SCALE)
A3	J	REV. A
図面番号 (DRAWING NO.)	図面番号 (DRAWING NO.)	図面番号 (DRAWING NO.)
C-176290	C-176290	C-176290
シート数 (SHEET)	シート数 (SHEET)	シート数 (SHEET)
1 OF 1	1 OF 1	1 OF 1

AMP

日本エンプラ株式会社
Tokyo, Japan

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[176290-1](#)