



- 注記:
 1. 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
 2. 製品規格 : 108-5459
 3. 取付適用規格 : 114-5203
 4. 表1参照
 5. 取扱説明書 : 411-5771

NOTES:
 1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
 4. SEE TABLE 1
 5. INSTRUCTION SHEET : 411-5771
 6. PART 5-917690-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

表 1
TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
++AMP 又は ++ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

NATURAL 自然色	5-917690-1	6
BLACK 黒色	917690-9	6
BLUE 青色	917690-6	6
YELLOW 黄色	917690-4	6
RED 赤色	917690-2	6
NATURAL 自然色	917690-1	6
COLOUR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数

OBSOLETE

F2	REVISED PER ECR-16-008042	17MAY2016	NK	NL
LTR	REVISION RECORD	DATE	DWN	APVD

TE TE Connectivity		
適合電線新番 (WIRE RANGE) --- mm ² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mm φ	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 6極 プラグ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 6P PLUG HSG.
材料 (MATERIAL) SEE NOTE 注記 Δ	仕上 (FINISH) ---	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ±0.2 10mm以下 ±0.25 30mm以下 ±0.3 角度 ±0.3°
DR. 12 MAY '85 Y. NOGUCHI	DE. 12 MAY '85 Y. NOGUCHI	LOC 番号 (No.) A3 J C-917690
CHK. 12 MAY '85 Y. KASHIWA	APP. 12 MAY '85 Y. KASHIWA	尺数 (SCALE) 3-1 REV. F2 SHEET 1 OF 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-917690-1](#)