



回路番号
(CIRCUIT NO.)

キャビティマーク
(CAVITY MARK)

トレードマーク
(TRADE MARK)

NOTES:

- 1, APPLIED CONTACT P/N : 170359, 170360, 170361, 170362
- 2, MATING CONN : PLUG HOUSING P/N 172339
- △ PANEL THICKNESS : 0.8 ~ 2.0 mm
- 4, PRESS DIRECTION OF PANEL MUST BE SAME AS HOUSING INSERTED DIRECTION.
- 5, INSTRUCTION SHEET : IS-105J
- 6, PRODUCT SPEC : 108-5151
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注:

- 1. 使用端子型番は、170359, 170360, 170361, 170362
- 2. 嵌合相手ハウジング型番は、172339
- △ 適用パネル厚 0.8 ~ 20 mm
- 4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- 5. 取扱説明書 : IS-105J
- 6. 適用製品仕様書 : 108-5151

OBSOLETE

黄 (YELLOW)	1 - 172331 - 4
黒 (BLACK)	1 - 172331 - 9
青 (BLUE)	1 - 172331 - 6
緑 (GREEN)	1 - 172331 - 5
赤 (RED)	1 - 172331 - 2
自然色 (NATURAL)	172331 - 1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

A3	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	01APR11
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE : ±0.2)
パネル取付穴
(DIMENSION OF PANEL)

材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-2) (NYLON 6/6 UL94V-2)	一般公差 { TOLERANCE } ± 0.3 { EXCEPT } ± 1° { AS NOTED }	名称 (NAME) MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK CONN. CAP HOUSING 6Pos. (UL94V-2) 6極 ミニユニバーサルメイトンロックコネクタ キャビティハウジング (UL94V-2)	
仕上 (FINISH) 色: 表参照 HOUSING : SEE TABLE COLOR	DR. R. Yano 4/20/11 CHK. J. Taniguchi 4/21/11 DE. APP.	SIZE B LOC J 番号 (NO.) C-172331	尺度 (SCALE) 2:1 REV. A3 SHEET --

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-172331-5](#)